



MAS REFRIGERACION Y EQUIPOS



Línea Máster

DIMENSIONES ESTUFA EC-6-H-GRILL MÁSTER A GAS DE CORIAT®



EC-6-H-GRILL MÁSTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EC-6-H-GRILL MÁSTER	Kcal/h	B.T.U./h	Cons. kg/h (Gas L.P.)	Peso
6 quemadores octagonales	45,361	180,000	2.14	
2 quemadores tipo "U"	13,608	54,000	1.04	
1 quemador tubular	9,072	31,000	0.68	
TOTAL	72,941	265,000	4.19	274 kg



La presión requerida para el óptimo funcionamiento es de 28 cm (11") columna de agua con regulador de baja presión. El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.



Mejores ideas para cocinar®



ESTUFA EC-6-H-GRILL MÁSTER

• PARRILLAS • PLANCHA • GRATINADOR • HORNO •

¡Máxima eficiencia a su servicio!

- 1 respaldo bajo de 0.090 m de alto.
- **6 quemadores abiertos** octagonales con tapa desmontable en hierro fundido de 30,000 B.T.U./h cada uno.
- 3 parrillas superiores en hierro fundido montadas sobre cubierta semi-sellada.
- 6 pilotos individuales en acero inoxidable con cabeza roscable tipo hongo.
- 3 charolas para captar escurrimientos.
- **Plancha** cold rolled steel de 3/4" de espesor, área útil: frente: 0.576 m, fondo: 0.540 m.
- Charola para recolección de aceite.
- 2 quemadores tipo "U" en acero inoxidable de 27,000 B.T.U./h c/u.
- **Gratinador** de 0.540 m de frente con parrilla niquelada.
- Charola para captar los escurrimientos.
- 8 válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial.
- 8 válvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial.
- 9 perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo.
- **Horno** grande, medida interior: frente: 0.660 m, fondo: 0.590 m, alto: 0.420 m con 2 parrillas niqueladas.
- Termostato importado, rango de 100 a 300 °C, con válvula de seguridad integrada, certificado CSA uso comercial.
- Quemador tubular en acero inoxidable de 36,000 B.T.U./h.
- Puerta con bisagras y empaque perimetral para cierre hermético.
- 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable.
- Incluye kit de espreas para conversión de gas.

Disponibles en tres diferentes versiones:

A. INOX. PREMIUM

- Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.

A. INOX. TREND

- Frente, costados y charolas en lámina de acero inoxidable tipo 430.
- Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero aluminizado.

A. ALUM. ECO

- Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.



EC-6-H-GRILL MÁSTER



Robustas parrillas súper resistentes desmontables para facilitar la limpieza.



Horno mucho más productivo. ¡Puede hornear de todo! Pan, pasteles, aves, pescados, carnes, pasta, etc.



Cubiertas semi-selladas para evitar derrames al interior.



Plancha con exclusivo sistema para captar grasa y residuos.

