



VITRINA REFRIGERADA PARA EXHIBICIÓN

Estructura:

- Exhibidor refrigerado de 2063 mm de frente.
- Mejora la presentación del producto gracias a su cristal estéticamente curvado.
- 6 parrillas y el piso son los espacios disponibles para el producto.
- Construida en lamina negra en la parte superior, su piso y parrillas interiores en inoxidable
- Puertas corredizas en la parte posterior.
- Gabinete tipo monolito muy robusto y resistente.
- Aislamiento ecológico.
- Iluminación tipo LED, 12,000°K
- Vitrina autocontenida, solo requiere desembalaje posicionamiento y conexión a suministro eléctrico.

Refrigeración:

- Refrigeración por convección, que al no forzar el aire interior, contribuye a conservar por más tiempo la frescura del producto en exhibición.
- Unidad auto contenida precargada con gas refrigerante R290.
- Compresor hermético.
- Disipación de condensados automático por resistencia.
- Control electrónico de temperatura con pantalla para usuario.
- Fácil acceso para mantenimiento.



Modelo	Dimensiones exteriores (mm)			Capacidad (Lt)	Voltaje	Temperatura (°C)
	Frente	Fondo	Altura			
VCC200HC	2064	808	119	967	115V/1F/60Hz	0-4 °C

*Condición ambiente para correcto funcionamiento 32°C y 65% HR