

FICHA TECNICA

Modelo
MOLINO SANITARY M-2201 2HP

Alimentación
Voltaje (V) 127 V
Amperaje (A) 25.8 A
Frecuencia (Hz) 60 HZ

Motor
Tipo de conexión Bifásica - 127V
Potencia (kW y hp) 2HP -1.492KW
rpm 1740 rpm

Transmisión
Mecanismo 4 Engranajes
Velocidades (rpm) 194 rpm

Lubricante requerido
Motor No aplica
Transmisión Aceite Grado SAE 250
Ejes No aplica

Detergente recomendado
Clasificación alimenticia Detergente de limpieza neutro





Instalación eléctrica requerida
Calibre de cable #12
Pastillas requeridas 30 A -127V



Material de construcción
Cuerpo Gabinete en lamina inoxidable tipo 430
Implementos Cabezal/corona en Aluminio Gusano en fierro colado

Tiempos de operación min.
Trabajo
45 min
Descanso
15 min

Rango de temperatura de molienda
Máxima (°C) 50°C
Mínima (°C) Temperatura ambiente

Beneficios

Vistas, dimensiones y componentes	
	
Frontal	Superior
	
Lateral	Trasera

Isométricos	
	
Planta	Elevación
	
Perfil	

Accesorios
 Cedazo #22
 Navaja #22
 Empujador corto

Panel de control

Interruptor Arrow Hart 2 Polos 30A 250V
Encendido y apagado de motor del molino

Modos de operación

Actualización respecto a la versión anterior
--

Problemas y soluciones
